

CARGADORES ELÉCTRICOS PACCAR

Camiones, autobuses, furgonetas y turismos eléctricos

Portátiles, de media y alta potencia

ESPECIFICACIONES	PacMobile 40X	T. DE CARGA 20% A 80%
Potencia de carga máxima	40 kW	XB Electric (282 kWh) 4 - 4,5 h
Tipo	Portátil	XD y XF Electric (315 kWh) 4 - 4,5 h
Potencia de salida	150 - 1.000V	XD y XF Electric (525 kWh) 7,5 - 8 h
N.º de salidas	1x3m.CC y 1x3m.CA	

PacMobile 40X

- Cargador portátil de corriente continua.
- **Principal ventaja: movilidad del cargador.**



ChargeMax



CHARGE MAX

- Cabina y dispensadores todo en uno**
- Ideales para instalación en aparcamientos o estaciones de carga.
- Carga hasta 2 vehículos a la vez.

ESPECIFICACIONES	CHARGE MAX 120-180M	CHARGE MAX 240-320-400M
Pot. de carga máxima	120kW o 2x60kW 180kW o 2x90kW	240kW o 320kW o 400kW
Tipo	Columna carga fija	Columna carga fija
Nº de salidas	2x5m. (7m. o 9,5m.)	2x5m. (7m. o 9,5m. o 5m. refrigerado)
Terminal de pago	Opcional	Opcional
TIEMPO DE CARGA DEL 20% AL 80%		
XB Electric (282 kWh)	1 - 1,5 h	1 - 1,5 h
XD y XF Electric (315 kWh)	1 - 1,5 h	30-50min.
XD y XF Electric (525 kWh)	1,5 h - 2 h	60-80min.

POWERCHOICE M y X

Cabina y dispensadores independientes

- Permite instalar hasta **6 dispensadores de potencia** separados de la cabina hasta 80 m.
- Ideales para carga ultrarrápida de 2 vehículos a la vez o 6 vehículos durante la noche.

- El sistema de equilibrio dinámico de cargas (DLBS) distribuye de forma inteligente la potencia disponible entre los dispensadores reduciendo los tiempos de carga.

PowerChoice M y X



ESPECIFICACIONES	POWERCHOICE 180M	POWERCHOICE 360M	POWERCHOICE 400M	POWERCHOICE 180X	POWERCHOICE 360X
Pot. de carga máxima	180kW o 3x60kW	360kW	400kW O 2X 200kW	180kW	360kW
Nº de salidas	3	6	2	3 ó 2 + cable 6,5m.	3

Dispensador gama M y X



ESPECIFICACIONES	PD - 400M	PD - 600HPC M	PD - 250X	PD - 500X
Corriente de entrada máx.	400 A / 500 A	500 A / 600 A	250 A	400 A / 500 A (pico durante 25min.)
Tipo de pantalla	Pantalla táctil 10"	Pantalla táctil 10"	No	Pantalla táctil 10"
Nº de salidas x long. cable	1x5m. o 2x5m sin refrigeración	1x4,5m. con refrigeración	1 x 6m. ó 9,5m.	1 x 5,8m.
Terminal de pago (opcional)	Si	Si	No	Payter Apollo
TIEMPO DE CARGA DEL 20% AL 80%				
XB Electric (282 kWh)	1 - 1,5 h	1 - 1,5 h	1 - 1,5 h	1 - 1,5 h
XD y XF Electric (315 kWh)	45-60min.	30-45min.	1 - 1,5 h	30 - 45min.
XD y XF Electric (525 kWh)	70-90min.	50-70min.	2 - 2,5 h	50 - 70min.

Consulte el CATÁLOGO DE CARGADORES PACCAR



Más información contacte con su concesionario DAF más cercano:
www.daf.es/es-es/dealer-locator-page



A PACCAR COMPANY DRIVEN BY QUALITY

DAF